

◆ 품명: 2M 네트워크 적외선 돔카메라 (FID-2071RFPW-36)

1. 개요

FID-2071RFPW-36 은 200 만화소 IR 을 탑재한 IP 돔 카메라로 주, 야간 선명한 화질을 제공하며 H.264 의 효과적인 압축기술로 고해상도 영상 제공이 가능하다.

2. 특징 및 적용

- 1) 1/2.8" Sony STARVIS CMOS 센서
- 2) 1,920 × 1,080 @ 30fps / 2 메가픽셀
- 3) 3.6 mm 메가픽셀 렌즈
- 4) 하이파워 IR LED 2EA
- 5) 최대 10 명 동시접속 가능
- 6) 양방향 오디오 지원 (옵션)
- 7) PoE 지원
- 8) H.264 지원

3. 사양 및 규격

가. 카메라 사양

- 1) 이미지센서 : Sony 1/2.8" STARVIS CMOS Sensor
 - 2) 최대 해상도 : 1,920 x 1,080
 - 3) LENS : 3.6 mm 메가픽셀 고정 렌즈
 - 4) 최저조도 : 주간 : 0.5 Lux, 0.002 Lux (Sense-up) 야간 : 0.0 Lux (IR LED ON)
 - 5) ICR for Day & Night : 지원
 - 6) IR LED : 하이파워 IR LED 2 EA
 - 7) 야간 감시거리 : 20 meters
 - 8) MENU 조정 : Through Web ID & 카메라 Title
 - 9) Day & Night : Auto / Color / BW / EXT
 - 10)WDR : On / Off
 - 11)3D-DNR : Auto
 - 12)움직임감지 : 지원
-

AI CCTV 사양서

- 13) 프라이버시 마스킹 : 지원, 4 블럭
 - 14) 디지털 줌 : X16 (On/Off)
 - 15) 전자셔터속도 : Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000)
 - 16) 저속셔터 : Off / x2 ~ x4
 - 17) AGC : On (0 ~ 255 Steps)
 - 18) 화이트 발란스 : Auto / Manual / ATW
 - 19) 영상반전 : Mirror, Flip
 - 20) 안개보정 : On / Off
 - 21) 압축방식 / 유효화소수 : H.264 / 1945x1097 픽셀
 - 22) 프레임 / 스트림 : 30fps / Dual-Stream(H.264)
 - 23) 전원 : DC12V / PoE 802.3 af
 - 24) 동작온도 / 습도 : -10~40 °C / 90% RH 이하
 - 25) 크기 (WxDxH) : ø 120 x 92.3 (mm)
-